

# DM110i

## Digitalt frankeringssystem



Genom sin flexibilitet har DM110i med IntelliLink™ teknologin blivit det ultimata svaret på företags behov av en lättanvänd frankeringslösning. Den senaste

digitala tekniken gör systemet mycket tyst och effektivt. Ladda enkelt ned nytt porto dygnet runt, året om via internet

De som har köpt en DM110i har även tittat på:



Brevöppnare  
1241

Kuverteringsmaskin  
Relay 1000

### Lättanvänd

Display och knappar med svensk text är samlade på ett ställe vilket gör handhavandet enkelt.

### Arbetsprogram

Du kan enkelt spara de 10 vanligaste jobben som arbetsprogram. Detta minimerar knapptrycken, gör inställningen snabbare och minskar risken för fel.

### Förstärk ditt varumärke

Använd reklamplatsen till att trycka på ett meddelande till era kunder eller till att märka utskick med "Begränsad eftersändning" som hjälper dig hålla databasen uppdaterad.


### Ankomststämplingsfunktion

Systemet kan även användas för att märka inkommande brev med tid- och datumstämpel.

# Specifikationer DM110i

## vs DM50, DM160i och DM220i

Specifikationer	DM50	DM110i	DM160i	DM220i
Brev per minut	18	25	35	45
Display	2 rader	4 rader	4 rader	4 rader
Snabbvalsknappar	4	12	12	12
Konton	Ja	Nej	Ja	Ja
Tjocklek på brevet i mm	8	9,5	9,5	9,5
Arbetsprogram	1	20	20	20
Matning	Manuell	Semiautomatisk	Semiautomatisk	Semiautomatisk
Textmeddelande	Ja	Nej	Ja	Ja
Antal reklamtryck	15	20	20	20
Försändelseslag	Alla	Alla	Alla	Alla
Förslutning	Nej	Nej	Nej	Ja
Integrerad våg	Liten 2,5kg	Stor 2,5kg	Stor 2,5kg	Stor 5kg
Differentialvägning	Nej	Nej	Nej	Ja
Ankomststämpling	Ja	Ja	Ja	Ja
Portorapport	Ja	Ja	Ja	Ja
Anslutning	USB	USB, LAN	USB, LAN	USB, LAN
Dubbla USB-portar	Nej	Ja	Ja	Ja
Stativ med låda	Nej	Nej	Nej	Ja
Portobetalt	Nej	Nej	Nej	Ja
Mått	B x D x H 330 x 250 x 230 mm	B x D x H 345 x 400 x 230 mm	B x D x H 345 x 400 x 230 mm	B x D x H 490 x 400 x 290 mm
Vikt	4kg	8,3kg	8,3kg	10,1kg
Mediastorlek	Min: 127 x 76 mm Max: 381 x 330 mm	Min: 127 x 76 mm Max: 381 x 330 mm	Min: 127 x 76 mm Max: 381 x 330 mm	Min: 127 x 76 mm Max: 381 x 330 mm
Elektricitet	100-240 VAC, 50 Hz, 3 A	100-240 VAC, 50 Hz, 3 A	100-240 VAC, 50 Hz, 3 A	100-240 VAC, 50 Hz, 3 A
Tillval	DM50	DM110i	DM160i	DM220i
Extern skrivare	Nej	Ja	Ja	Ja
Scanner	Nej	Ja	Ja	Ja
Externa vågar 7 - 35 kg	Nej	Ja	Ja	Ja



Godkännanden: Pitney Bowes intygar att DM110i följer de krav som finns i lågspänningsdirektivet 73/23/EEC och EMC direktivet 89/336/EEC samt följer CB Scheme Energy Star.

Every connection is a new opportunity™



### Stockholm

Hammarbacken 12  
Box 408, 191 24 Sollentuna  
08-734 17 00

### Göteborg

Gullbergs Strandgata 36  
Box 1063, 405 22 Göteborg  
031-726 36 00

### Malmö

Derbyvägen 6E  
Box 23011, 212 35 Malmö  
040-22 35 80

[www.pitneybowes.com/se](http://www.pitneybowes.com/se)

Email: [info@pitneybowes.se](mailto:info@pitneybowes.se)